

BANQUE ACCUEIL « RIVAGE »

Les structures en acier reçoivent un revêtement polyester M0.
Module assis (H 97 cm) ou debout (H 114 cm)

A **Montant** En aluminium assurant la fixation des panneaux verticaux **vertical** et des plateaux.

Profil enalliage d'aluminium : 6060 R19 (AFNOR), filé sur presse à extruder de 3000 tonnes (filière tubulaire type « Port-Hole »). 7 gorges : 1 grande et 2 petites de part et d'autre du profil, 1 petite gorge sur le côté du profil.

B

C

Équerre latérale En acier, mécano soudées de 4 mm et 6 mm.

D

Équerre centrale En acier épaisseur 3 mm permet le maintien optimal du plateau. À fixer à droite ou à gauche du profil central.

E

Panneau

Roulettes 4 roulettes dont 2 avec frein.

Panneaux verticaux en acier épaisseur 1.25 mm. vertical


A
B
C
D
E

PLATEAU

Épaisseur panneau (supérieur et tablette) : 22 mm.
Rayons d'angle : 20 mm. Chant droit en ABS, épaisseur 2 mm coordonnés aux coloris des plans de travail ou à la structure.
Plateau à la base du module en épaisseur 30 mm assurant la rigidité de l'ensemble.

MÉLAMINÉ (PPSM) 2 faces décor, antibactérien
Classement au feu : M3

Support

Panneau constitué de particules de bois et de colle, pressées à haute température. Conforme à la norme NF EN 14322. Épaisseur 22 ou 30 mm.

Revêtement

Obtenu par stratification basse pression d'une feuille décorative imprégnée de résine Mélamine.
Traitement antibactérien Sanitized®, Hohenstein ou GFPS.
Panneaux à faible émissions de formaldéhyde, inférieur à la classe E1.

STRATIFIÉ antibactérien
Classement au feu : M3

Support

Panneau constitué de particules de bois et de colle, pressée à haute température. Conforme à la norme NF EN 14322. Épaisseur 22 ou 30 mm.
Contre-balancement obtenu par stratification basse pression d'une feuille blanche imprégnée de résine Mélamine.

Revêtement

Obtenu par stratification haute pression de feuilles de papier kraft imprégnées de résine phénolique thermodurcissante, d'une feuille décorative et d'une surface de protection imprégnée de résine Mélamine.
Traitement antibactérien Sanitized®, Hohenstein ou GFPS.
Panneaux à faible émissions de formaldéhyde, inférieur à la classe E1.

ENTRETIEN

MÉLAMINÉ ET STRATIFIÉ



Les souillures légères s'enlèvent aisément
avec un chiffon doux humide, à l'eau chaude savonneuse
ou avec des produits de nettoyage courants ni abrasifs ni alcalins.
Les tâches rebelles se nettoient avec des solvants organiques appropriés :
alcool, acétone, essence F... (Guide Afnor T54325) T5

REVÊTEMENT POLYESTER



Les structures en revêtement polyester
se nettoient avec un chiffon doux
et des produits neutres (produit à vitre...)

NORMES ET CERTIFICATIONS

GAMME CERTIFIÉE NF OEC ET NF ENVIRONNEMENT

NF EN 527-1 et NF EN 527-2

LABELLISÉS ANTIBACTÉRIENS

Nos panneaux Mélaminé sont labellisés Sanitized® Hohenstein ou GFPS

Nos composants bois sont issus de forêts gérées durablement.

CERTIFIÉE ISO 9001 ET ISO 14001

- L'environnement,
- L'éthique,
- Le social et les droits humains,
- Les achats responsables,

Cela nous place parmi le **Top 3 % des entreprises de notre secteur d'activité**.

CLASSEMENT DE RÉACTION AU FEU :

Revêtement polyester thermodurcissable M0 sur l'ensemble des composants en acier ou aluminium.
Technique de pulvérisation et cuisson d'une résine sous forme de poudre.

Panneau en mélaminé M3

FABRIQUÉ EN FRANCE

10 GARANTIE ans